US5-B10-B1 Контроллер Unistream 5" PRO без вх/вых Unitronics

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ

Цена:

83 655 руб.

Контроллер UniStream US5□B10□B1

Производитель: Unitronics

Тип устройства: UniStream 5″ PRO (без встроенных I/O)

Питание: 24 VDC

Описание

UniStream US5□B10□B1 — это высокопроизводительная базовая панель□контроллер семейства UniStream PRO с 5□дюймовым цветным сенсорным экраном. Устройство не содержит встроенных входов/выходов, что позволяет гибко конфигурировать систему при помощи внешних модулей Uni□I/O. Идеально подходит для компактных решений, где требуется мощное PLC□ядро и наглядный HMI, а количество I/O может варьироваться в зависимости от задачи.

Ключевые особенности

- 5″ TFT□дисплей с сенсорным управлением (800×480 пикселей)
- PRO□серия: повышенная производительность ARM Cortex□A8, 600 MHz
- Без встроенных I/O — поддержка подключения внешних Uni□I/O модулей (до 5 модулей)
- Ethernet 10/100 Mbps (RJ□45) для связи и удалённого управления
- 1×RS□485 порт (Modbus RTU), 1×CANbus порт (UniCAN)
- Встроенный web□сервер для мониторинга и управления через браузер
- Программирование в среде UniLogic™: единый проект для PLC и HMI, Trend, Recipe, Alarm
- Поддержка IIoT□протоколов: MQTT, SNMP, FTP, SMTP

Технические характеристики

Параметр	Значение
Дисплей	5″ TFT цветной, резистивный сенсор, 800×480 пикс.
Память	512 MB Flash, 128 MB SDRAM
Процессор	ARM Cortex□A8, 600 MHz
Встроенные I/O	Отсутствуют
Расширение I/O	Поддержка до 5 внешних Uni□I/O модулей
Ethernet	1×10/100 Mbps (RJ□45)
RS□485	1 порт (Modbus RTU)

CANbus	1 порт (UniCAN)
Протоколы	Modbus RTU/TCP, MQTT, SNMP, FTP, SMTP
Температура эксплуатации	–20…+60 °C
Степень защиты	IP65 (передняя панель)
Габариты (Ш×В×Г)	155 × 113 × 45 мм
Монтаж	Встраиваемый на панель (1/8 DIN вырез)

Преимущества

- Максимальная гибкость: выбор и количество I/O под любые задачи
- Компактный форм-фактор и малый вес
- Удобная среда UniLogic™ для быстрой разработки и отладки
- Удалённый доступ и интеграция в IIoT□сети
- Надёжность и долговечность от Unitronics

Области применения

- Модульные шкафные решения с гибким I/O
- Автоматизация небольших и средних предприятий
- Контроль технологических линий с переменным набором датчиков и приводов
- Интеллектуальные здания и системы ОВиК
- IIoT□проекты и удалённый мониторинг

Комплектация

- Контроллер UniStream US5□B10□B1
- Крепёжный комплект для панели
- Кабель питания и съёмные клеммные колодки
- Руководство пользователя на русском языке
- Лицензия UniLogic™ и 1 год технической поддержки

Заказ и доставка

Артикул: US5-B10-B1
Гарантия: 12 месяцев

2023 © aesf.ru - Современные решения автоматизации инженерных систем