

USP-104-M10 Панель Контроллер+HMI Unistream, цветной мультитач экран 10,4", до 5 модулей вх./вых Unitronics

- Работаем по всей России
- Помощь в выборе
- Доставка по РФ



Цена:

141 888 руб.

Панель Контроллер UniStream USP 104 M10

Производитель: Unitronics

Тип устройства: Комбинированный контроллер + HMI панель

Питание: 24 VDC

Описание

UniStream USP 104 M10 — высокопроизводительная панель контроллер с цветным 10,4-дюймовым мультитач экраном, сочетающая в себе все преимущества PLC ядра и интуитивного HMI. Поддержка до пяти модулей расширения ввода/вывода позволяет гибко масштабировать систему под задачи различной сложности. Эргономичный интерфейс и чувствительный к касаниям дисплей обеспечивают максимальное удобство оператора.

Ключевые особенности

- 10,4" TFT мультитач (прокаточный) экран с разрешением 800×600 пикселей
- Мощный процессор ARM Cortex A8 (600 MHz) для сложной логики и визуализации
- Базовые I/O: 10 цифровых входов, 6 цифровых выходов
- Поддержка до 5 модулей расширения Uni I/O (цифровые, аналоговые, термодатчики, транзисторные, релейные)
- Ethernet 10/100 Mbps с протоколами Modbus TCP/IP, UniStream Peer-to-Peer, MQTT
- RS485 (Modbus RTU) и CANbus для подключения удалённых модулей и приводов
- Встроенный web-сервер для удалённого мониторинга и управления через браузер
- Программная среда UniLogic™: единый проект для PLC и HMI, с функциями Trend, Recipe, Alarm

Технические характеристики

Параметр	Значение
Дисплей	10,4" TFT, мультитач, 800×600 пикс.
Память	512 MB Flash, 128 MB SDRAM
Процессор	ARM Cortex A8, 600 MHz
Встроенные I/O	10 DI, 6 DO

Расширение I/O	До 5 модулей Uni□I/O
Ethernet	10/100 Mbps, RJ□45
RS□485	1 порт, Modbus RTU
CANbus	1 порт, UniCAN
Протоколы	Modbus RTU/TCP, MQTT, SNMP, FTP, SMTP
Температура эксплуатации	–20...+60 °C
Степень защиты	IP65 (передняя панель)
Габариты (Ш×В×Г)	280 × 200 × 55 мм
Монтаж	Встраиваемый на панель (1/4 DIN)

Преимущества

- Чувствительный мультитач-экран для быстрых и точных операций
- Единая среда UniLogic™ для разработки PLC-логики и HMI-интерфейсов
- Гибкая масштабируемость за счёт 5 модулей Uni□I/O
- Удалённое управление и мониторинг через web-сервер и MQTT
- Надёжная конструкция и защита IP65 спереди

Области применения

- Панели управления и диспетчерские станции
- Автоматизация производственных линий и конвейеров
- Системы ОВиК (HVAC) и водоочистки
- Пищевая, фармацевтическая и упаковочная промышленность
- «Умные» здания и инфраструктурные решения

Комплектация

- Панель-Контроллер USP-104-M10
- Крепёжный комплект и панельная рама
- Кабель питания и съёмные клеммные колодки
- Руководство пользователя на русском языке
- Лицензия UniLogic™ и 1 год технической поддержки

Заказ и доставка

Артикул: USP-104-M10

Гарантия: 12 месяцев

